

## **MPA 300 UNIVERZÁLIS KEVERŐ-ERŐSÍTŐ (4-16 Ω / 70 V / 110 V)**

Sokoldalúan alkalmazható erősítő, amely képes akár vegyes kapcsolásban is 70/110 Voltos és hagyományos 4-16 Ohmos hangszórókat meghajtani. Ideális olyan intézményekben, ahol egyidejűleg sok hangsugárzót kell működtetni (pl. hivatal, iskola, rendező...)

Mindemellett beépített 5 csatornás keverővel és magas/mély hangszínszabályozóval rendelkezik. A mikrofon használatkor (csak MIC 1) automatikusan lekeveri a zenét a kezelő által előre beállított szintig, majd a beszéd abbahagyása után az ismét felhangosodik. A hangosbeszélő funkció használatát nagymértékben elősegíti a gombnyomásra megszólaló figyelemfelkeltő gong.

kimenő-teljesítmény	300 Watt
1. hangszóró-kimenet	4 – 16 Ohm
2. hangszóró-kimenet	70 V~ / 4,3 A
3. hangszóró-kimenet	100-120 V~ / 3 A
frekvencia-átvitel	60 – 16.000 Hz
torzítás	< 0,1 %
<i>jel/zaj viszony</i>	
MIC 1-3 bemenet	68 dB
LINE 1-2 bemenet	70 dB
<i>bemenő impedancia</i>	
MIC 1-3 bemenet	600 Ohm -60dB
LINE 1-2 bemenet	10 kOhm -20 dB
<i>hangszínszabályozás</i>	
mély	100 Hz ± 18 dB
magas	12.000 Hz ± 18 dB
MIC 1 autom. némítás	0 – 30 dB, állítható
LINE kimenet	600 Ohm +4dB
védelem	rövidzárlat + túlterhelés ellen
bekapcsolási késleltetés	van
hűtőventillátor	van
tápellátás	200-240 V~ / 50 Hz
méret:	485 x 115 x 400 mm
súly:	13,5 kg