



## Műszaki adatok / Technical Specifications / Technische Daten

<i>Jellemző</i>		<b>PA 25PRO</b>	<b>PA 30PRO</b>	<b>PA 40PRO</b>	<b>PA 30PRO ACTIVE</b>	<b>PA 40PRO ACTIVE</b>
Konstrukció	<b>Box</b>	2 way, bass-reflex	2 way, bass-reflex	2 way, bass-reflex	2 way, bass-reflex	2 way, bass-reflex
Zenei terhelh. / zenei teljes.	<b>Pm / W</b>	220	300	500	300	500
Névleges terhelhetőség	<b>Pn / W</b>	110	150	250	150	250
Erősítő kimenő teljesítménye	<b>Pout / W</b>	-	-	-	150	250
Impedancia	<b>Z / Ω</b>	8	8	8	-	-
Frekvencia-átvitel	<b>f / Hz</b>	45-20.000	35-20.000	30-20.000	35-20.000	30-20.000
Érzékenység	<b>Spl / dB (W/m)</b>	95	96	99	-	-
Mélyszugárzó átmérője	<b>Woofers Ø / mm</b>	260	310	390	310	390
Mélyszugárzó kónusza / pereme	<b>Woofers Cone / Edge</b>	paper / textile	paper / textile	paper / textile	paper / textile	paper / textile
Mélyszugárzó hangtekercse, csévetestje	<b>Woofers Voice Coil Ø / inch</b>	2" Aluminium	2" Aluminium	3" Aluminium	2" Aluminium	3" Aluminium
Magasszugarzó hangtekercse	<b>Tweeters Voice Coil Ø / inch</b>	1,35" Kapton	1,35" Kapton	1,55" Kapton	1,35" Kapton	1,55" Kapton
Magasszugarzó membránja	<b>Tweeters cone</b>	Titanium	Titanium	Titanium	Titanium	Titanium
Magasszugarzó tölcésére	<b>Tweeters Horn mm</b>	280 x 150	330 x 180	410 x 200	330 x 180	410 x 200
Bemeneti csatlakozó aljzatok	<b>INPUT</b>	1x Speakon + 1 x Ø6,3 mm	1 x Speakon + 1 x Ø6,3 mm	1 x Speakon + 1 x Ø6,3 mm	-	-
Kimeneti csatlakozó aljzatok	<b>LINK OUT</b>	1 x Speakon + 1 x Ø6,3 mm	1 x Speakon + 1 x Ø6,3 mm	1 x Speakon + 1 x Ø6,3 mm	-	-
Kevertő-erősítő mikrofonbemenetei	<b>MIC1 IN</b>	-	-	-	1 x Ø6,3 mm + 3 Pol. / 3 mV	1 x Ø6,3 mm + 3 Pol. / 3 mV
Kevertő-erősítő mikrofonbemenetei	<b>MIC2 IN</b>	-	-	-	1 x Ø6,3 mm + 3 Pol. / 3 mV	1 x Ø6,3 mm + 3 Pol. / 3 mV
Kevertő-erősítő vonalbemenetei	<b>LINE IN</b>	-	-	-	2 x RCA + 3 Pol. / 700 mV	2 x RCA + 3 Pol. / 700 mV
Kevertő-erősítő vonalkimenet	<b>LINE OUT</b>	-	-	-	1 x Ø6,3 mm + 3 Pol. / 700 mV	1 x Ø6,3 mm + 3 Pol. / 700 mV
Kevertő-erősítő hangszórókimenet	<b>SPEAKER OUT</b>	-	-	-	1 x Speakon (max. 1 x 8 Ohm)	1 x Speakon (max. 1 x 8 Ohm)



<i>Jellemző</i>		<b>PA 25PRO</b>	<b>PA 30PRO</b>	<b>PA 40PRO</b>	<b>PA 30PRO ACTIVE</b>	<b>PA 40PRO ACTIVE</b>
Magas hangszínszabályozás frekvenciája / hatásossága	<b>Treble Hz / ±dB</b>	-	-	-	10.000 / ± 12	10.000 / ± 12
Mély hangszínszabályozás frekvenciája / hatásossága	<b>Bass Hz / ±dB</b>	-	-	-	100 / ± 12	100 / ± 12
Külön szabályozható csatornák száma	<b>Mixer Channels</b>	-	-	-	3 x Mono	3 x Mono
Állvány hüvely	<b>Stand Ø / mm</b>	Ø35	Ø35	Ø35	Ø35	Ø35
Hálózati tápellátás	<b>V / Hz / W</b>	-	-	-	AC 230 V / 50 Hz / 300 W	AC 230 V / 50 Hz / 400 W
Hálózati olvadóbiztosíték	<b>Fuse V / A</b>	-	-	-	250 V / 5 A (Ø 5 x 20 mm)	250 V / 5 A (Ø 5 x 20 mm)
Szél. x mag. x mélys.	<b>Dimensions cm</b>	35 x 54 x 31	43 x 62 x 31	51 x 76 x 39	43 x 62 x 31	51 x 76 x 39
Súly	<b>kg</b>	11	17	24	23	28,5